

SÉRIE LX



GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ SIMPLE STAGE AVEC MOTEUR X13 **TM9E HAUTE EFFICACITÉ**

Quand il fait froid dehors, tout le monde veut trouver réconfort dans une maison chaleureuse et accueillante. Nous avons conçu les générateurs d'air chaud Série LX afin de vous offrir la paix d'esprit lorsqu'il s'agit de ce qui vous importe le plus de la part d'un système de chauffage intérieur: confort, performance, fiabilité, efficacité énergétique et économies d'opération. Et puisqu'ils sont construits par York – chef de file de l'industrie en matière de design innovateur – vous êtes assurés qu'ils n'arrêteront pas de fonctionner lorsque vient le temps de vous détendre.



LA PERFORMANCE AU-DELÀ DES ATTENTES

FAITES DES ÉCONOMIES BIEN AU CHAUD

Avec un générateur d'air chaud à gaz LX^{MD} d'un rendement énergétique annuel de 95,5%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d'abord, notre système d'allumage par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c'est le cas avec les veilleuses permanentes. D'autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux et propre. De plus, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d'alimentation de gaz à fermeture intégrale. Et finalement, grâce au moteur X13 haute efficacité, votre appareil consomme 2 fois moins d'électricité et est homologué ENERGY STAR.

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l'ensemble du système une grande durabilité. Le système d'allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d'une finition de type électroménager, résistant à la corrosion et à la décoloration.

LA GARANTIE YORK

Lorsque nous construisons un produit d'une telle qualité, nous n'hésitons pas à en assumer la protection. C'est pourquoi chacun de nos générateurs d'air chaud LX^{MD} est accompagné d'une garantie limitée exceptionnelle sur l'échangeur thermique et d'une garantie limitée de 10 ans sur les pièces pour toutes les autres composantes. Afin d'être valide, l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation.

- Aspect attrayant
- Échangeur thermique tubulaire en acier aluminé
- Hauteur compacte de 33 pouces
- Moteur haute efficacité à circulation d'air
- Des rendements pouvant atteindre AFUE de 95,5%

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ HAUTE EFFICACITÉ SIMPLE STAGE, AFUE 95,5%

MODÈLE	PCM NOMINAL	BTU	LARGEUR* (PO)
TM9E040A10MP11	1 000	40 000	14 ½
TM9E060B12MP11	1 200	60 000	17 ½
TM9E080B12MP11	1 200	80 000	17 ½
TM9E080C16MP11	1 600	80 000	21
TM9E100C16MP11	1 600	100 000	21
TM9E100C20MP11	2 000	100 000	21
TM9E120D20MP11	2 000	120 000	24 ½

*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 ½ po de profondeur.



Détaillant autorisé



YORKTM9EFRES0315